


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m ²		
		1.8*1.5*5	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
3	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1.8*1.5*5  kolor biały 4.8.1.14/m ² .k płpłstokolorowe	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekaanej - (parapety zewnętrzne) kolor brąz	m ²		
		1.8*1.5*0.25*5	m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		8.5*8.35	m ²	70.98	
				RAZEM	70.98
6	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - analogia płyty pilśniowe i wykładzina	m ³		
		8.5*8.35*0.03	m ³	2.13	
				RAZEM	2.13
7	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II - analogia	m ³		
		2.13	m ³	2.13	
				RAZEM	2.13
8	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9 2.13	m ³	2.13	
				RAZEM	2.13
9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 po lamperii z płyt	m ²		
		(8.5+8.35)*2*1.6	m ²	53.92	
				RAZEM	53.92
10	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		8.5*8.35	m ²	70.98	
				RAZEM	70.98
11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		8.5*8.35	m ²	70.98	
				RAZEM	70.98
12	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		8.5*8.35	m ²	70.98	
				RAZEM	70.98
13	KNR 2-02 1102-04	Zbrojenie posadzki siatką	m		
		8.5*8.35	m	70.98	
				RAZEM	70.98
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		70.98	m ²	70.98	
				RAZEM	70.98
15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 2 70.98	m ²	70.98	
				RAZEM	70.98
16	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		8.5*8.35	m ²	70.98	
				RAZEM	70.98
17	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
		(8.5+8.35)*2	m	33.70	
				RAZEM	33.70

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (8.5+8.35)*2*2.8+(8.5*8.35)	m ²		
			m ²	165.34	
				RAZEM	165.34
19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 165.34	m ²		
			m ²	165.34	
				RAZEM	165.34
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 165.34	m ²		
			m ²	165.34	
				RAZEM	165.34
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.5*8.35	m ²		
			m ²	70.98	
				RAZEM	70.98
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8.5+8.35)*2*1.2	m ²		
			m ²	40.44	
				RAZEM	40.44
23	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - analogia tynk żywiczny (8.5+8.35)*2*1.6	m ²		
			m ²	53.92	
				RAZEM	53.92
24	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych i osłon 0.8*1.1*4 *2	m ²		
			m ²	7.04	
				RAZEM	7.04
25	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 4	kpl.		
			kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - w tym demontaż starych lamp 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
27	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W 4	kpl.		
			kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
28	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00